

MASCHINENPARK

CNC Fräsen / Bohren

Kekeisen UBF4600	Aufspannfläche Rundtisch Verfahrweg XYZ	2 x 2000 x 1000 mm Ø 1000 mm 4500 x 1200 x 1300 mm
Reiden	Aufspannfläche Verfahrweg XYZ	3100 x 1000 mm 3000 x 800 x 850 mm
Trak-DPM-1300	Aufspannfläche Verfahrweg XYZ	1500 x 400 mm 1340 x 510 x 590 mm

CNC Drehen

HACO FAT	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	6000 mm Ø 1500 mm Ø 1100 mm
Boehringer DUS 800x5000	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	5000 mm Ø 800 mm Ø 520 mm
Boehringer DUS 800x3000	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	3000 mm Ø 800 mm Ø 520 mm
Mori Seiki TL 5	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	3000 mm Ø 600 mm Ø 400 mm
Micro Cut Challenger	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	3000 mm Ø 650 mm Ø 410 mm
Boehringer DUS 560 ti x2500	Spitzenspannweite über Bett über Schlitten	2500 mm Ø 570 mm Ø 350 mm
Victor VturnII-26	Spitzenspannweite Drehdurchmesser	600 mm Ø 300 mm

Schleifen

Rundschleifmaschine TOS	Schleifdurchmesser Scheiflänge	Ø 630 mm 4000 mm
--------------------------------	---	-----------------------------

Tieflochbohren (rotativ)

Bohrmaschine SIG	Bohrungen Bohrungslänge	Ø 5 bis 60 mm 2100 mm
Bohrmaschine VDF	Bohrungen Bohrungslänge	Ø 30 bis 165 mm 3500 mm

Honen

Vertikalhonmaschinen Gehring	Bohrungen Bohrungslänge Oberflächengüte	Ø 15 bis 900 mm 7000 mm N4 / Ra 0.2
-------------------------------------	--	--